Datenblatt

We make sure

FUJITSU COMPUTERS SIEMENS

SCALEOVIEW Q26W-1

26-Zoll Widescreen Display

Ausgabe August 2008

Seiten 2

www.fujitsu-siemens.de/consumer

Der neue SCALEOVIEW Q26W-1 bringt Luxus auf jeden Schreibtisch. Sein supergroßes 26-Zoll (65 cm) Widescreeen Display und das hochglanzschwarze Design setzen technische und optische Maßstäbe. Er beeindruckt mit bester Bildqualität, schneller Reaktionszeit und hervorragendem Kontrast. Ausgestattet mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und hochwertigen Lautsprechern ist der SCALEOVIEW Q26W-1 die ideale Wahl als leistungsstarkes Display für zeitgemäße, multifunktionale Home-Office-, Internet- und Multimedia-Anwendungen. Ob Spiele in ungeahnten Dimensionen erleben oder brillante Videowiedergabe über die HDMI-Schnittstelle mit HDCP-Unterstützung genießen - der SCALEOVIEW Q26W-1 ist ausgesprochen beeindruckend, vielseitig und ein repräsentativer Blickfang in jeder Umgebung.

Technische Highlights

- Premium 26-Zoll (65 cm) 16:10 Widescreen-Display
- Brillante 16,7 Millionen Farben
- Exzellenter Kontrast von 5000:1
- Schnelle Reaktionszeit von 3 ms
- 170° Betrachtungswinkel

Flexible Anschlussmöglichkeiten

- Analoger Videoeingang
- DVI – Videoeingang mit HDCP-Unterstützung
- HDMI – Videoeingang mit HDCP-Unterstützung
- YPbPr, S-Video und Composite Video
- 2 x USB Downstream, 1 x USB Upstream

Representatives Design

- Attraktiver Frontrahmen in schwarzem Klavierlack
- Elegantes, schlankes Gehäuse
- Optimale Kabelführung
- Anschluss-Stecker Abdeckung

Komfortable Bedienung und Anpassung

- Taste für ‚Direct Picture Mode' Zugriff
- Bild in Bild Darstellung (Picture-In-Picture)
- DisplayView™ Bright (optimierte Bildperformance für jede Applikation)
- DisplayView™ Color (Hautton-Korrektur, natürliche Farben, erweiterte Farben)

SFT 07/2008 TESTSIEGER

07/2008 PC Games Hardware Fujitsu-Siemens Scaleoview Q26W-1 Spar-Tipp

energy ENERGY STAR

Works with Windows Vista®

Sichtbare Bildschirmdiagonale	25,5 Zoll (64,87 cm)
Auflösung	
physikalisch	1.920 x 1.200 Pixel
HD Unterstützung	1080i/p, 720p, 576i/p*, 480i/p* (* nur über HDMI)
(niedrigere Auflösungen von VGA aufwärts interpolierbar)	
Pixel Abstand	0,2865 mm
Bildgröße	550 x 343,8 mm
Farben	16,7 Millionen
Frequenzen	
Horizontal analog	15 - 82 KHz
Horizontal digital	30 - 82 KHz
Vertikal	50 - 75 Hz
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Kontrast (ACR)	5000:1
Betrachtungswinkel (cr >=5)	
Horizontal	170°
Vertikal	170°
Reaktionszeit	3 ms (grey-to-grey)
Bildschirmveredelung	Entspiegelt und kratzfest 3H
Plug & Play	VESA DDCCI
OSD* Einstellmöglichkeiten	
Helligkeit / Kontrast	Helligkeit, Kontrast, Black Level, Auto Level
Modus	Office, Photo, Video, Game
PIP Quelle	VGA/DVI/HDMI/CVBS/YPbPr/ S-Video
PIP Format	S / M / L / POP
Bildeinstellungen	Phase, Uhr, H-Position, V-Position, Schärfe, Sättigung, Expansion
Audio	Lautstärke, Stummschaltung, Eingang
Farbe	sRGB, 6500K, 7500K, 9300K, Natürlich, Individuell (R,G,B)
Setup	Eingangswahl, Sprache, DDC-CI, OSD-Position, OSD Timeout, Rücksetzen auf Werkseinstellungen
Information	Modellname, S/N, Auflösung / Mode, Signaleingang
OSD- Sprache: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Holländisch, Schwedisch	
Standfuß	
Schwenkbereich	+/- 45°
Neigungswinkel	-5° bis +20 °
Audio & Anschlüsse	
Integrierte Lautsprecher	2 x 5W (Stereo)
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm Klinkenbuchse
Mikrofon-Anschluss	3,5 mm Klinkenbuchse
USB	2 x Downstream

Video-Eingänge	Analog DVI (mit HDCP-Unterstützung) HDMI (mit HDCP-Unterstützung) Composite Video (CVBS) S-Video YPbPr
Elektrische Anschlusswerte (internes Netzteil)	
Nennspannung	100-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	1
Leistungsaufnahme (typ., ohne Audio)	
Netzschalter AUS (Rückseite)	
Normaler Betrieb	max. 91 W
EPA 'On Mode'	57 W
EPA 'Sleep Mode'	< 2 W
EPA 'Off Mode'	< 1 W
Temperatur / Abmessungen / Gewicht	
Umgebungstemperatur (nach IEC721)	
Empfohlen	5 °C bis 35 °C
Lagertemp.	5 °C bis 40 °C
Abmessungen (H x B x T) (mit Fuß)	465 x 616,5 x 239 mm
Gewicht (nur Monitor)	9,2 kg
Eingehaltene Normen und Standards	
Produktsicherheit	EN60950, NEMKO, cUL, C CB, GOST, SASO
Ergonomie	GS-Zeichen ISO13406-2 (Klasse II)
Störstrahlungsunter-drückung und -festigkeit	CE- Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie 2004/108/EEC (EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/-3), FCC Class B part 15
Umwelt	RoHs, WEEE IT-Eco-Decleration Energy Star (EPA 4.1)
Mitgeliefertes Zubehör	
Netzanschlusskabel	Euro-Schuko-Typ CEE7
Datenkabel	D-SUB (15-Pin)
Datenkabel	DVI (19-Pin)
Datenkabel	HDMI
Datenkabel	USB
Audiokabel	Mikrofon- und Audiokabel, 3,5 mm Stereo

* alle Kabel 1,8 m / am Display abnehmbar

Mehrsprachige Broschüren und Handbücher: Sicherheitsrichtlinien, Gewährleistungsbestimmungen, Schnellstartanleitung

Treiber und Utility CD für Windows® XP und Windows Vista®

Besondere Eigenschaften	
Standardisierte Befestigungspunkte gemäß VESA (100 x 100 mm), Kensington-Lock Unterstützung	
Bestellnummer	S26361-K1214-V170 EAN: 433364 3087548
Garantie	
36 Monate mit Vor Ort Austausch-Service	

*OSD = On Screen Display (Bildschirm-Auswahlmenü)

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen.
Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.
Weitere Einzelheiten unter http://www.fujitsu-siemens.de/terms_of_use.html

Herausgegeben durch:

Fujitsu Siemens Computers
http://www.fujitsu-siemens.de

Firmenstempel

Copyright © Fujitsu Siemens Computers 08/2008